



## Pravidla pro zasklívání trojskel

### Standardní zasklení

**ClimaGuard Premium – MPR – FLOAT – MPR – ClimaGuard Premium**

pokovená vrstva je na pozici 2 a 5

**PRAVIDLO** : není tedy rozhodující co je interiérová strana a co je strana exteriérová

### Zasklení se sklem ornamentním čirým

**ClimaGuard Premium – MPR – ORNAMENT – MPR – ClimaGuard Premium**

pokovená vrstva je na pozici 2 a 5, ornament je sklo prostřední, hrubou stranou na pozici 4

**PRAVIDLO** : z hlediska estetického zachovat otočení ornamentu hrubou stranou na pozici 4, tzn. hlídat umístění etikety

### Zasklení se sklem ornamentním bronzovým

**ORNAMENT BRONZ – MPR – ESG ClimaGuard Premium – MPR – ClimaGuard Premium**

Ornamentní sklo bronzové musí být na pozici exteriér – z důvodu ochlazování

Pokovené sklo se přesouvá jako sklo prostřední, z důvodu tepelného namáhání vlivem pokovené vrstvy musí být sklo tvrzené ESG

pokovená vrstva je na pozici 3 a 5

**PRAVIDLO** : ornamentní sklo se zasklívá do exteriéru

### Zasklení se sklem bezpečnostním

**ClimaGuard Premium – MPR – FLOAT – MPR – VSG (LOW-E) sklo vrstvené**

Bezpečnostní sklo musí být umístěno na straně osoby, která má být chráněná proti útoku, či chráněno její zdraví (proti vysypání VSG 33.1), pokovená vrstva bude na sklu vrstveném

pokovená vrstva je na pozici 2 a 5

**PRAVIDLO** : VSG se zasklívá na stranu chráněné osoby - určí projektant

## **Zasklení se sklem protislunečným**

### **PROTISLUNEČNÍ SKLO – MPR – ESG ClimaGuard Premium – MPR – ClimaGuard Premium**

Protisluneční sklo musí být na pozici exteriér – z důvodu ochlazování

Pokovené sklo se přesouvá jako sklo prostřední, z důvodu tepelného namáhání vlivem pokovené vrstvy musí být sklo tvrzené ESG

pokovená vrstva je na pozici 3 a 5

**PRAVIDLO** : protisluneční sklo se zasklívá do exteriéru

## **Zasklení se sklem protislunečným + sklo bezpečnostní vrstvené**

### **PROTISLUNEČNÍ SKLO – MPR – ESG ClimaGuard Premium – MPR – VSG (LOW-E) sklo vrstvené**

Rozhodující je nutnost protisluneční sklo směřovat do exteriéru – z důvodu ochlazování.

Pokovené sklo se přesouvá jako sklo prostřední, z důvodu tepelného namáhání vlivem pokovené vrstvy musí být sklo tvrzené ESG

Bezpečnostní sklo musí být umístěno na straně osoby, která má být chráněná proti útoku, či chráněno její zdraví (proti vysypání VSG 33.1) , pokovená vrstva bude na sklu vrstveném.

pokovená vrstva je na pozici 3 a 5

**PRAVIDLO** : protisluneční sklo se zasklívá do exteriéru , VSG se zasklívá na stranu chráněné osoby  
- určí projektant

## **Zasklení s integrovanou meziskelní žaluzií ScreenLine**

### **ClimaGuard Premium – MPR – ESG Float – MPR Screenline – ClimaGuard Premium**

Žaluzie se musí umístit do meziprostoru blíže interiéru kde je ovládání magnetem z interiérové strany .

Prostřední sklo z důvodu tepelného šoku musí být tvrzené – ESG.

pokovená vrstva je na pozici 2 a 5

**PRAVIDLO** : žaluzie směrem do interiéru

## **Zasklení s meziskelní mřížkou HELIMA**

### **ClimaGuard Premium – MPR mřížka HELIMA- Float – MPR – ClimaGuard Premium**

Meziskelní mřížka by se měla umístit do meziprostoru blíže exteriéru. Jedná se pouze o estetický dojem, kdy barva meziskelní mřížky bude ovlivněna pouze jedním sklem.

pokovená vrstva je na pozici 2 a 5

**PRAVIDLO** : meziskelní mřížka směrem do exteriéru.